



Termékinformáció

Q8 T 520

Alkalmazás: Univerzális motorolaj egész éves használatra, modern szívó vagy turbó benzín , gáz vagy dízel motorokba.

Specifikáció: ACEA A2, B2, E2
API CG-4, SJ
Mack EO-L Plus
MAN 271
MB Blatt 228.1; 229.1
Volvo VDS
VW-Norm 501 01, 505 00 (Minőségi szint)
Allison C-4
Caterpillar

Előnyei:

- optimális viszkozitást biztosít széles hőmérséklet tartományban
- védelmet nyújt erős igénybevétel esetén is.
- jobb korrózióvédelem, magas lúg tartalom mellett, megakadályozza, az un. feketeiszap képződését és véd a hidegiszap lerakódása ellen
- alkalmas katalizátoros motorokhoz
- ajánlott alacsony károsanyag-kibocsátású motorokba

Fajlagos adatai: SAE	15W-40
Sűrűsége 15 °C-nál, (kg/m ³)	886
Kinetikai viszkozitása, D 445 40 °C-nál, mm ² /s	105,3
Kinetikai viszkozitása, D 445 100 °C-nál, mm ² /s	13,9
Viszkozitási indexe	133
„Határ”pumpa hőmérséklet, D 3896, °C	-26
Szulfáthamu, mennyisége, %	1,1
Bázisszám, D 2896, mg KOH/g	8,0
Használati veszteség %	11,2
Lobbanáspontja, DIN 51376, °C	190
Dermedéspontja, DIN 51597, °C	-24
Szinszám ASTM D 1500	3,5

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49