



Termékinformáció

Q8 T 520 20W-50

Alkalmazás:

Kiváló minőségű négyütemű motorolaj, egész éves használatra modern szívó vagy turbófeltöltéses, dízel vagy benzines motorokba. Alkalmazható személygépjárművekbe, tehergépjárművekbe, traktorokba, munkagépekbe, ahol a gyártók ezt a viszkozitást ajánlják és magas minőségi szintet írnak elő.

Specifikáció:

ACEA A2 / B2 / E2
API CF-4 / SJ

Előnyei:

- Univerzálisan használható kenőanyag vegyes járműparkhoz
- Optimális védelmet nyújt a hengerkopás ellen, és így megakadályozza a túlzott olajfelhasználást.
- Kitűnő tisztító- és sárhordó képesség, amely a sárképződés és a sárlerakódás ellen véd.
- Kitűnő védelem a motor belső kormosodása és hidegizap lerakódása ellen

Nem használható a Detroit Diesel valamint a GM Allison kétütemű dízel motorjaihoz.

Fajlagos adatai:	Módszer	SAE 20W-50
Abszolút sűrűsége 15 °C-nál, (kg/m ³)	D 4052	891
Kinetikai viszkozitása, 40°C-nál, mm ² /s	D 445	171,8
Kinetikai viszkozitása, 100 °C-nál, mm ² /s	D 445	18,87
Viszkozitási indexe	D 2270	124
Szulfáthamu, mennyisége, %	D 874	1,11
Lobbanáspontja, °C	D 93	200
Dermedéspontja, °C	D 97	-18
Teljes alapszám mg KOH / gr.	D 2896	8,5
Látható viszkozitás -15 C mPa.s	D 5293	8200

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49