



Termékinformáció

Q8 T 55

Alkalmazás:

Hypoid hajtóműolaj személy, haszon és mezőgazdasági gépekbe.
Rendkívül nagy terhelhetőséggel. Alkalmos teherautókba, buszokba,
munkagépekbe gazdaságos üzemeltetés mellett.

Specifikáció:

API GL-5
MIL-L-2105 B, MIL-L-2105 D
DB 235.0
Ford SQM-2C-9002 AA, SM-2C-1011-A, EST-M2C-108C
MAN 342
ZF TE-ML 05A, 07A, 12A, 16B, 16C, 16C, 17B
Fuller Form 121
Eaton Bulletin 6007, 2052, 2053
Clark Form ALC-1 5M Rev. 7-80 KE
Clark Form TLC-25 3M GAC 4-78
Terex EEMS 19003
Rockwell International 0-76
John Deere JDM J11D/E
JI Case MS 1316
Komatsu Dresser B 22-0003, B 22-0005
Volvo 97310, 97313
VME Americas EEMS 19003F

Előnyei:

- univerzálisan használható, szélsőséges igénybevételeknél is.
- kiváló oxidációs és hőmérséklet stabilitás
- kitűnő kopásvédelem
- magas technikai állandó- és lökészerű terhelés tűrés
- nagyon jó sűrűlódás- és hőmérséklet magatartás
- jól megfér a szokásos tömítőanyagokkal

Fajlagos adatai:	SAE	80W-90	80W-140	85W140	90
Sűrűsége 15 °C-nál, (kg/m ³)		896	906	909	895
Kinetikai viszkozitása, D 445 40 °C-nál, mm ² /s		139,9	247,3	431,0	171,5
Kinetikai viszkozitása, D 445 100 °C-nál, mm ² /s		14,38	26,0	29,3	16,55
Viszkozitási indexe		99	128	96	101
Brookfield viszkozitás,					
-12°C, D 2983, Pa.s		-	-	69	-
-26°C, D 2983, Pa.s		135	110	-	-
Lobbanáspontja, DIN 51376, °C		208	220	220	196
Dermedéspontja, DIN 51597, °C		-27	-27	-15	-24

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49