



Termékinformáció

Q8 T 650

Alkalmazás: Rész-szintetikus könnyű futást biztosító motorolaj, egész éves használatra. Normál- vagy turbófeltöltéses benzin- és dízel motorokba alkalmazható.

Specifikáció: ACEA A3, B3, E3
API SH / CF
Ford ESE-M2C 153E
General Motors 6094 M
Peugeot TO-3 Test
Rover Group RES.22.OL.G4, RRES.22.OL.PD2

Előnyei:

- megakadályozza a sárképződést
- véd a lerakódott hordalékoktól
- kiváló hidegindítási tulajdonságok és szivattyúzhatóság
- tüzelőanyag megtakarítás a súrlódási veszteség csökkentése által
- kiváló súrlódás és hőmérséklet tűrés
- csekély párologtatási hajlam
- nagyon jó csúsztatás-stabilitás

Fajlagos adatai:	SAE 10W-40
Sűrűsége 15 °C-nál, (kg/m ³)	874
Kinetikai viszkozitása, D 445 40 °C-nál, mm ² /s	97,9
Kinetikai viszkozitása, D 445 100 °C-nál, mm ² /s	14,08
Viszkozitási indexe	147
Lobbanáspontja, DIN 51376, °C	202
Dermedéspontja, DIN 51597, °C	-33
„Határ”pumpa hőmérséklet, D 3829, °C	-30

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49