



Termékinformáció

Q8 T 720

Alkalmazás:

EURO-3-as SHPD motorolaj, négyütemű dízel motorokba. A **Q8 T 720** alkalmazható személy és tehergépjárművek valamint munkagépek turbófeltöltésű benzines és dízel motorjaiba. Védelmet nyújt szélsőséges üzemi körülmények között is. Hosszú olajcsere intervallumokat tesz lehetővé. Vezető járműgyártók jóváhagyásával rendelkezik.

Specifikáció:

ACEA E5, E3, B3, A3
API CH-4 / SJ
DAF
IVECO
Volvo VDS-2
Mack EO-M Plus
MTU Type 2
Cummins CES 20071, -72, -76, -77
ZF TE-ML 04C, 07C
Renault RLD
MAN 3275
MB 228.3
MB 229.1 (level)
KHD SHPD OLAI
Scania
Caterpillar TO-2
Allison C-4

Előnyei:

- kitűnő védelem a „Bore Polishing” ellen
- nagy motortisztaságot ér el
- véd a henger és a vezérműtengely kopása ellen
- csökkenti az üzemanyag felhasználást
- megakadályozza az olajsár képződést
- ajánlott a meghosszabbított olajcsere intervallumra
- nagyon jó hidegindítási tulajdonságok
- megakadályozza a rozsda-, korrózió-, és habképződést
- csökkenti a várható költségeket és a kényeszerű üzemszünet tartamát

Fajlagos adatai	SAE 15W-40
Sűrűsége, 15 °C- nál, kg/m ³	886
Kinetikai viszkozitása 40 °C- nál, mm ² /s	110,0
Kinetikai viszkozitása 100 °C- nál, mm ² /s	14,1
Viszkozitási indexe	129
Lobbanáspontja, DIN 51376, °C	206
Dermedéspontja, DIN 51597, °C	-27
Bázisszám, mg KOH /g	10,5
Szulfáthamu, ASTM D 874, mennyisége %	1,45
„Határ”pumpa hőmérséklet, D 3896, °C	-26

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 85 Fax +31 10 455 33 49