



## Termékinformáció

### Q8 T 750

#### Alkalmazás:

Super High Performance Diesel (SHPD) motorolaj. Speciálisan az emisszió szegény dízelmotorokba lett kifejlesztve, a kénszegény dízel üzemanyag és a nehéz üzemi körülmények melletti használatra. Teljesíti az EURO-3-as követelményeket. Vezető járműgyártók jóváhagyásával rendelkezik.

#### Specifikáció:

A **Q8 T750** a következő követelményeknél ajánlott:

ACEA E7, E5, E3, B4, B3, A2  
API CI-4 / SL  
MAN 3275  
MB 228.3  
MB 229.1  
JDQ 78A  
IVECO SHPD Olaj  
Renault RLD  
Volvo VDS-3  
Mack EO-M Plus  
MTU Typ 2  
DAF  
Cummins CES 20071, -72, -76, -77, -78  
ZF TE-ML 04C, 07C  
Scania LDF (im test)  
Caterpillar ECF-1  
World-wide DHD-1

#### Előnyei:

A **Q8 T750** a következő előnyök által tűnik ki:

- kiváló védelem a hengerfal kopása ellen
- alkalmas a meghosszabbított olajcsere intervallumra (SHPD)
- nagyobb motortisztaság nehéz körülmények között is
- kiváló oxidációs és hőmérséklet stabilitás
- egész éves használatra alkalmas
- csökkenti az üzemeltetési költségeket
- jó folyási képesség alacsony hőmérsékletnél

<b>Fajlagos adatai:</b>	<b>SAE 15W-40</b>
Sűrűsége 15 °C-nál, (kg/m <sup>3</sup> )	886
Kinetikai viszkozitása, D 445 40 °C-nál, mm <sup>2</sup> /s	104.6
Kinetikai viszkozitása, D 445 100 °C-nál, mm <sup>2</sup> /s	14.0
Viszkozitási indexe	135
„Határ”pumpa hőmérséklet, D 3896, °C	-25
Szulfáthamu, mennyiség, %	1,4
Bázisszám, D 2896, mg KOH/g	10.
Lobbanáspontja, DIN 51376, °C	210
Dermedéspontja, DIN 51597, °C	-27

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)  
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM  
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49