



## Termékinformáció

# Q8 T 850

### Alkalmazás:

A **Q8 T850** egy, teljesen szintetikus nagy teljesítményű dízel motorolaj. Hosszú olajcsere periódusra ajánlott (UHPD) olaj. Különösen ajánlott EURO 3-as motorokba. Alkalmas minden dízel üzemű munkagépbe és tehergépjárműbe. Olajfogyasztást csökkentő. Magas védelem szélsőséges üzemi körülmények között is.

### Specifikáció:

ACEA E4, E5  
API CH-4, CG-4, CF-4, CF  
Volvo VDS-2  
Renault RLD, RXD  
MAN 3277, MAN 3277 CRT (low ash)  
MB 228.5, MB 229.1  
Scania LDF (level)  
DAF HP-2 (level)

### Előnyei:

- kitűnő védelem a „Bore Polishing” ellen
- nagy motortisztaságot ér el.
- véd a henger és a vezérműtengely kopása ellen
- csökkenti az üzemanyag felhasználást
- megakadályozza az olajsár képződést
- ajánlott a meghosszabbított olajcsere intervallumra
- nagyon jó hidegindítási tulajdonságok
- megakadályozza a rozsdá-, korrózió-, és habképződést
- csökkenti a várható költségeket és a kényyszerű üzemszünet tartalmát

<b>Fajlagos adatai</b>	<b>10w-40</b>
Sűrűsége, 15 °C- nál, kg/m <sup>3</sup>	867
Kinetikai viszkozitása 40 °C- nál, mm <sup>2</sup> /s	91,1
Kinetikai viszkozitása 100 °C- nál, mm <sup>2</sup> /s	13,9
Viszkozitási indexe	156
Lobbanáspontja, DIN 51376, °C	207
Dermedéspontja, DIN 51597, °C	-27
Bázisszám, mg KOH /g	14,0
Szulfáthamu, ASTM D 874, mennyisége %	1,8

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)  
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM  
Tel. +31 10 407 20 85  
Fax +31 10 455 33 49