



Termékinformáció

Q8 T 860

Alkalmazás:

A **Q8 T860** egy szintetikus nagy teljesítményű (UHPD) EURO 4-es dízel motorokba kifejlesztett motorolaj. Ajánlott a nagy teljesítményű tehergépjárművek EURO 4-es dízel motorjaiba. Alkalmas meghosszabbított olajcsere periódusokra (100-120.000 KM) a gyártói előírásoknak megfelelően. Alkalmazható továbbá más HD dízel üzemű valamint normál vagy turbófeltöltéses haszongépjárművekbe és munkagépekbe.

Specifikáció:

API CH-4, CG-4, CF-4, CF
ACEA E4, E5, E7
MAN 3277, MAN 3277 CRT
MB 228.5
Renault RXD
MTU (Oil type 3)
DAF HP-2
Volvo VDS-2

Előnyei:

- kitűnő védelmet nyújt hengerkopás ellen
- kiváló motortisztaságot ér el.
- véd a henger és a vezérműtengely kopása ellen
- csökkenti az üzemanyag felhasználást
- megakadályozza az olajsár képződést
- ajánlott a meghosszabbított olajcsere intervallumra
- nagyon jó hidegindítási tulajdonságok
- gyors kenőfilm képződés hideg motornál is
- megakadályozza a rozsdá-, korrózió-, és habképződést
- csökkenti a karbantartási költségeket

Fajlagos adatai	Módszer	10W-40
Sűrűsége, 15 °C- nál, kg/m ³	D 1298	871
Kinetikai viszkozitása 100 °C- nál, mm ² /s	D 445	13,9
Lobbanáspontja, P-M °C	D 93	195
Dermedéspontja, °C	D 97	-42
Bázisszám, mg	D 2896	11,8
Szulfáthamu, mennyisége %	D 874	1,3

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 85
Fax +31 10 455 33 49