

# Shell 2 T kétütemű motorolaj

A **Shell 2 T kétütemű motorolaj** speciálisan személygépkocsikban, motorkerékpároknál alkalmazott kétütemű motorok számára készült (Trabant, Wartburg, MZ stb.).

A **Shell 2 T** kétütemű olajban alkalmazott alapolaj gondosan kiválasztott magas finomítású párlatok keveréke, amely biztosítja:

- a lehető legtisztább égést;
- a kipufogónyílás tisztaságát;
- a beragadásmentes üzemelést;
- a kiváló kopás és korrózió elleni védelmet.

A **Shell 2 T** kétütemű motorolaj többfunkciójú, diszpergáló és tisztító hatású adalékanyagot tartalmaz, amely:

- javítja a dugattyúgyűrű tisztaságát;
- megakadályozza a dugattyúgyűrű beragadását;
- meggátolja a forgattyúház eliszaposodását;
- védi a gyújtógyertyát a beszennyeződéstől.

A benzin-olajkeverékkel kent motorokban a motorgyártók által ajánlott üzemanyag/olaj arányt szigorúan be kell tartani!

A **Shell 2 T** alkalmazható maximális keverési aránya 1:50. (olaj/benzin)

**A Shell 2 T kétütemű motorolaj főbb jellemzői:**

|   | <b>Shell 2 T</b>   |
|---|--------------------|
| Sűrűség 15 °C-on (g/cm <sup>3</sup> )     | előoldott<br>0,872 |
| Viszkozitás 40 °C-on (mm <sup>2</sup> /s) | -                  |
| Lobbanáspont °C (min)                     | 70 felett          |
| Dermedéspont °C (max)                     | -25                |

Egészségügyi-biztonságtechnikai információ:

A kenőolaj szokásos felhasználás mellett egészségügyi veszélyt nem jelent. A bőrre került olajat szappannal, az esetleg szembe fröccsent olajat többszöri vizes öblítéssel távolítsuk el.

Tűzveszélyességi osztály: előoldott: "C"; oldószer nélküli: "D"

