

Shell Donax TA (D-21631)

Automata sebességváltó olaj

A Shell Donax TA jó minőségű automata sebességváltó olaj, amely alkalmas a legtöbb személygépkocsiban használt, ill. nagyterhelésű automata sebességváltókba, kormány – szervókba és egyéb hidraulikákba.

Alkalmazási területe

- Személygépkocsi automata sebességváltók
- Nagyterhelésű automata sebességváltók
- Kormány szervók
- Egyéb hidraulikus vezérlések

Előnyös tulajdonságai

- **Szabályozott súrlódási viszonyok**
Biztosítják az automata sebességváltók egyenletes, zavartalan, hatékony működését.
- **Magas szintű oxidációs stabilitás**
Az oxidációs bomlással szembeni ellenállás garantálja a teljes használati időre az egyenletesen magas teljesítményt.
- **Kitűnő nyírásstabilitás**
A Donax TA a készítése során alkalmazott speciális, viszkozitási indexet növelő adalékoknak köszönhetően, igen hosszú használat során is megtartja az új állapotnak megfelelő viszkozitási osztályát.
- **Megbízható kopásgátló hatás**
Ennek köszönhető a gépelemek hosszú élettartama, ami a hajtóművek és a hidraulika szivattyúk tartósan egyenletes teljesítményét biztosítja.

Műszaki jellemzők

Shell Donax TA (D-21631)

Viszkozitás

40 °C mm²/s ISO 3104 34,9

100 °C mm²/s 7,2

Viszkozitási index ISO 2909 141

Sűrűség 15 °C kg/m³ ISO 12185 871

Lobbanáspont °C (COC) ISO 2592 180

Dermedéspont °C ISO 3016 -45

A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, ezek a termékfejlesztés során változhatnak.

Teljesítményszint – specifikációk, gépgyártói elfogadások:

Ford	MERCON
General Motors Allison	C-4 (12520390)
Mercedes Benz	236.7
ZF TE-ML	09B-14A
Voith	G 607
Renk	

Színe: az azonosítás érdekében pirosra festett

Műszaki tanácsadás

Az adatlapban nem részletezett felhasználási területre vonatkozó kérdéseikkel – kérjük – forduljanak az illetékes Shell képviselőhöz.

Egészségügyi & biztonsági tudnivalók

A Shell termékek alkalmazásával kapcsolatos bővebb egészségügyi és biztonság-technikai információk az egyes termékek biztonságtechnikai adatlapjaiból nyerhetők.

Környezetvédelem

A fáradt olajat a gyűjtésére feljogosított gyűjtő- (hely)nek adják át. Fáradt olajjal ne szennyezzék a csatornát, talajt, élővizet.