Shell Helix 15W-40

A **Shell Helix 15W-40** többfokozatú motorolaj, amely elsősorban személygépkocsi benzin- és dizelmotorok számára ajánlott, ahová a gyártók API SF/CC szintű motorolajat írnak elő.

A **Shell Helix 15W-40** kiváló tulajdonságait a különleges bázisolajokból összeállított alapolajnak és speciális adalékanyagainak köszönheti:

-ellenáll a gépjárműmotorokban fellépő nagy nyomásnak és hőterhelésnek;
-télen-nyáron egyaránt használható, könnyű hidegindítást tesz lehetővé, ugyanakkor magas hőmérsékleten is maximális védelmet nyújt;
-jó hatásfokkal védi a motor alkatrészeit kopás és berágódás ellen;
-meggátolja a lerakódások és iszap képződését;
-jó detergens és diszpergens tulajdonságai vannak;
-korróziógátló hatása, hő és oxidációs stabilitása jó.

A **Shell Helix 15W-40** motorolaj felülmúlja az **API SG/CD** specifikációk előírásait.

Főbb jellemzői:

SAE viszkozitási fokozat	15W-40
Sűrűség 15 °C-on (g/cm^3)	0,885
Viszkozitás 40 °C-on (mm^2/s)	114,3
Viszkozitás 100 °C-on (mm^2/s)	14,9
Viszkozitási index (VI_E)	135
Lobbanáspont °C	235
Dermedéspont °C	-27

(Ezek a jellemzők a jelenlegi gyártás átlagértékei. A jövőbeni gyártás jellemzői a Shell specifikációk változásához való alkalmazkodás folytán eltérhetnek a jelenlegitől.)

Egészségügyi-biztonságtechnikai információ:
A kenőolaj a szokásos felhasználás mellett egészségügyi veszélyt nem jelent. A bőrre került olajat szappannal, az esetleg szembe fröccsent olajat többszöri vizes öblítéssel távolítsuk el.
Tűzveszélyességi osztály: "D"