

Helix Super motorolaj

A **Shell Helix Super 15W-40** a mindennapi autózásban használt benzinmotoros személygépkocsik korszerű, egész évben használható, többfokozatú motorolaja, amely kiemelkedő motorvédelmet nyújt.

A **Shell Helix Super 15W-40** bevált Shell technológiával, gondosan megválasztott kőolajfinomítványok keverékéből, nyírásstabil viszkozitási index növelő polimerek és kipróbált adalékcsoomag segítségével gyártott motorolaj, amely biztosítja a normál körülmények között üzemelő korszerű személygépkocsi motorok megbízható kenését.

- viszkozitási fokozata a hazai időjárásnak megfelel, egész évben használható;
- hidegben könnyű indíthatóságot biztosít;
- jó kopásgátló tulajdonságokkal rendelkezik, védi a motor alkatrészeit;
- detergens - diszpergens hatása révén tisztán tartja a motort, megakadályozza lerakódások és iszap képződését;
- jó oxidáció- és hőstabilitással rendelkezik;
- katalizátor-kompatibilis;
- korróziógátló hatású.

A **Shell Helix Super 15W-40** kielégíti az **ACEA A2-98/B2-98**; valamint az **API SJ/CF** teljesítményszintek előírásait.

A Shell Helix Super15W-40 főbb jellemzői:

SAE viszkozitási fokozat	15W-40
Sűrűség 15 °C-on (g/cm ³)	0,885
Viszkozitás 40 °C-on (mm ² /s)	106.2
Viszkozitás 100 °C-on (mm ² /s)	14.3
Lobbanáspont °C	212
Dermedéspont °C	-27

(Ezek a jellemzők a jelenlegi gyártás átlagértékei. A jövőbeni gyártás jellemzői a Shell specifikációk változásához való alkalmazkodás folytán eltérhetnek a jelenlegitől.)

Egészségügyi- biztonságtechnikai információ

A motorolaj a szokásos felhasználás mellett egészségügyi veszélyt nem jelent. A bőrre került olajat szappannal, az esetleges szembe fröccsent olajat többszöri vizes öblítéssel távolítsuk el.

Tűzveszélyességi osztály: "D"

