

Shell Helix Ultra AG 5W-30



Teljesen szintetikus motorolaj személygépkocsik részére

A Helix Ultra AG 5W-30 egyedülálló, teljesen szintetikus kenőanyag, amely a legkorszerűbb védelmet biztosítja a nagy teljesítményű gépkocsik részére.

A Helix Ultra AG 5W-30 receptúrája kifejezetten abból a célból készült, hogy a legújabb technológiájú motorok részére a legkorszerűbb védelmet nyújtsa és rendelkezik a vezető személygépkocsi gyártóknak – mint például a General Motorsnak – azon jóváhagyásával, hogy használata elősegíti az olajcsere-periódus megnövelését.

Alkalmazás

- **Személyautók olyan szívó, üzemanyag-befecskendezéses és többszelepes benzin-motorjai részére, amelyekhez az 5W-30 viszkozitású olaj jóvá van hagyva**
- **A termék különösen a General Motors legújabb (például a 2002-es Opel/Vauxhall Vectra modellbe épített) motorjai részére lett kifejlesztve, de az 5W-30 viszkozitású olajat használó régebbi motorokhoz is megfelelő.**

Tulajdonságok és előnyök

- **Biztosítja a motor legmodernebb védelmét és hosszú élettartamát**
Minden vezetési körülmények között, beleértve a városi forgalomban és a dugókban igen gyakori megállásokat és indulásokat (stop-go) valamint az extrém magas fordulatszámokat, és mindezt minden motortípus esetén.
A motorok élettartama hosszabb, mint a hagyományos olajokkal való üzem során.
- **Nyugodt lehet, mert a laboratóriumban és az utakon végzett széles körű tesztek állnak mögötte**
A Shell szakemberei alaposan tesztelték és vizsgálták, beleértve a vezető márkájú személyautókkal végzett országúti tesztek is.
- **Nagyobb üzemanyag-takarékosság és jobb hidegindíthatóság**
Alacsony viszkozitása, az olaj gyorsabb folyása és kisebb súrlódása hatékonyan hozzájárul az üzemanyag-fogyasztás csökkentéséhez és a jobb hidegindíthatósághoz.
- **Kis olajfogyás**
A kiváló minőségű szintetikus alapolajoknak köszönhetően kisebb az olaj illékonyasága ami csökkenti az olajfogyasztást. Ezért kevesebb utántöltés szükséges.
- **Extrém alacsony klórtartalom**
Ez csökkenti a fáradt olaj ártalmatlanításával kapcsolatos környezetvédelmi problémákat.
- **Kiváló védelem a katalizátoros, turbófeltöltős és többszelepes személyautó-motorok részére**
Túlteljesíti az ipari szabványokat.

Specifikációk és jóváhagyások

A Helix Ultra AG 5W-30 túlteljesíti az összes vezető személygépkocsi-gyártó követelményeit és az alábbi ipari szabványokat:

API SL/CF,
ACEA A3-02
B3-98
B4-98

GM-LL-A-025 amely megfelel az Opel B-040-2095-nek

GM-LL-B-025 amely megfelel az Opel B-040-2098-nak

Felhasználási tanács

A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

Környezetvédelmi tanács

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A kenőanyagot tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.

A termék fizikai jellemzői

A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.