



Csavarkialakítás változása

Termékinformáció – 2009. december



VOLVO 850, S70, S80, V70 I / II
VW LT 28-35 II, 28-46 II, Transporter IV



SKF CSAVARKIALAKÍTÁS VÁLTOZÁSA



CSAVAR járműgyártói (OE) cikkszama: N 010 377 1

JÁRMŰGYÁRTÓ	MODELL	MOTOR	MOTORKÓDOK
VOLVO	850, S70, S80, V70 I / II	2.5 TDI	AWD, D5252 T
VW	LT 28-35 II, 28-46 II Transporter IV	2.5 SDI, 2.5 TDI 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI	ACV, AGX, AHD, AHY, AJT, ANJ, APA, AUF, AVR, AXG, AXL, AYC, AYY, BBE, BBF AAB, ACU, AEN, AET, AEU, AJA, APL, AVT

Az SKF a járműgyártói (OE) csavarkialakítást felváltotta a továbbfejlesztett kialakítással, amely a következő SKF készletekben található meg: VKMA 01253 / VKMA 01258 / VKMA 01270 / VKMA 01271 / VKMC 01258-1 / VKMC 01258-2 / VKMC 01270 / VKMC 01271

OE KIALAKÍTÁS SKF KIALAKÍTÁS



12mm

18mm

Menetrögztős

- Csavar minősége: 10.9
- Meghúzási nyomaték: 20 +/- 1,5 Nm
- Menetrögztős
- Nagyobb csavarfej / Torx fej
- Nagyobb leszorító felület
- Nem áll fenn a görgő meglazulásának veszélye!

© Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

© SKF Csoport 2009

A jelen kiadvány tartalma a kiadó szerzői joga által védett, annak írásos engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem reprodukálható. A jelen kiadvány által tartalmazott információ pontosságáért a kiadó minden erőfeszítést megtett, és nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, amely a jelen információ felhasználásából keletkezett.

