



Castrol Dynadrive

Szintetikus technológiával gyártott magas teljesítményszintű univerzális hajtóműolaj

Vegyés haszonnjármű parkok számára ideális, változó követelmények esetén rendkívül jól alkalmazható rész-szintetikus hajtóműolaj.

A hajtóműolajok közül speciális adalékai révén a Dynadrive használható fel a legtöbb célra. Megfelel a differenciálművekben fellépő extrém magas felületi terhelésekhez és lehetővé teszi a kézi kapcsolású sebességváltók szinkrongyűrűinek kifogástalan működését is.

Tulajdonságai és előnyei:

- Magas öregedésállóság
- Rendkívül kedvező viszkozitás-hőmérséklet viszony
- Magas nyírési stabilitás
- Sokcélú felhasználási lehetőség
- Alacsony hőmérsékleten is könnyű sebességváltás
- Tisztán tartja a hajtóművet
- Rendkívül alacsony kopás
- Hosszú csereperiódusok

Minősítések és jóváhagyások:

API GL 4/5 MIL-L-2105D
MAN 3343 ML ZF TE-ML 01/02B/05/07A/08A/12A
Volvo STD 97310

Fizikai és kémiai tulajdonságok:

	érték	egység
Viszkozitási osztály:	SAE 80W-90	
Sűrűség 20 °C-on:	0.895	kg/dm ³
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	176.2	mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on:	17.0	mm ² /s
Viszkozitás index:	103	
Lobbanáspont (zárttéri):	143	°C
Dermedéspont:	- 30	°C

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

2002 május