

## Castrol EPX 80W-90

A Castrol EPX 80W-90 egy ásványi bázisú, magasan terhelhető hajtóműolaj, amely elsősorban hipoid fogazású differenciálművekben és azokban a sebességváltókban alkalmazható, ahol a gyártó API GL-5 teljesítményszintű hajtóműolajat ír elő.

Az EPX 80W-90 az igénybevételnek megfelelően magasan finomított ásványi alapolajat, a magas felületi terhelés felvételére alkalmas adalékot valamint korrozógátló, az öregedést lassító és habzásgátló adalékokat is tartalmaz.

Az olaj magasfokú védelmet nyújt a kopással szemben. A SAE 80W-90 viszkozitáosztály az európai klímaviszonyoknak megfelelő széles hőmérséklettartományban kifogástalan működést biztosít. Az adalékok rendkívül jó termikus stabilitást biztosítanak.

Az EPX 80W-90 kedvező tulajdonságai széles körű alkalmazhatóságot tesznek lehetővé a haszonjármű flottáknál, ezzel csökkenthető az alkalmazott hajtóműolajok választéka.

### **Specifikációk és jóváhagyások:**

API GL-5

ZF TE-ML 01/05/07

### **Fizikai és kémiai jellemzők:**

Viszkozitási osztály:	SAE 80W-90
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	133.7 cSt
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on:	14.0 cSt
Viszkozitási index:	101
Lobbanáspont (zárttéri):	173 °C
Dermedéspont:	-30 °C

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

1999 november