

Castrol CLS

Folyékony kenőzsír

A Castrol CLS egy fél-folyékony lítium bázisú kenőzsír, amely többek között korróziógátló, EP és kopásgátló adalékokat tartalmaz. Jól szivattyúzható, széles hőmérséklettartományban használható és nagy terhelések felvételére is alkalmas.

Elsősorban a központi zsírzórendszerrel szerelt haszonjárművekben alkalmazható, valamint azokban a hajtóművekben, ahol a gyártó a 00 penetrációosztályba tartozó fél-folyékony kenőzsír használatát írta elő.

Előnyei:

- Rendkívül magas terhelés felvevő képesség
- Megbízható korrózióvédelem
- Széles hőmérséklettartományban alkalmazható

Jóváhagyások:

Mercedes DBL 6833
MB 264
MAN 283 Li-P 00/000

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

	érték	egység
Üzemi hőmérséklettartomány	-45 -- +120	°C
Cseppenéspont	170	°C
Penetráció	415	0,1 mm
NLGI Konzisztencia osztály	00	
Folyasztási nyomás -35 °C-on	40	mbar
Alapolaj viszkozitás 40 °C-on	41	mm ² /s
NBR tömítésekkel szembeni viselkedés	semleges	

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.