

# Castrol MS3

## Magas felületi terheléseknél használható kenőzsír

A Castrol MS3 lítium bázisú kenőzsír, amely molibdén-diszulfid tartalma révén magas felületi terhelés esetén is biztos védelmet nyújt a kopással szemben. Jól felveszi a rezgés- és ütésszerű terheléseket is. Az MS3 a molibdén-diszulfid adalékolással még olyan szélsőséges esetekben is megfelelő kenést biztosít, amikor a hidro-dinamikus kenés feltételei egyébként nem adottak (száraz vagy vegyes súrlódási állapot).

Az MS3 rendkívül jól alkalmazható egymáson elforduló (pl. alacsony és közepes fordulatszámú csapágyak) és lassan elmozduló (pl. nyerges vontatók kapcsolónyerge) felületek kenésére. Egyedi tulajdonságai miatt nem alkalmazható kis méretű, nagy fordulatszámú gördülőcsapágyakban.

### **Előnyei:**

- Kiemelkedő terhelésfelvevő képesség
- Mérsékelt kopás nagy és/vagy ütésszerű terhelések esetén is
- Minimális kijárodás
- Erős víztaszító képesség
- Biztonságos korrózióvédelem

### **Fizikai-kémiai tulajdonságok:**

NLGI konzisztencia osztály	2
Alapolaj viszkozitás 40 °C	150 mm <sup>2</sup> /s
Cseppenéspont	188 °C
Penetráció	280
Üzemi hőmérsékleti határok	- 20 °C -- + 100 °C

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

2000 március