



Biztonsági Adatlap a 44/2000 (XII.27) EüM rendelet alapján

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P

1. **A készítmény neve:** 3450A
Gyártó cég neve: Loctite Ireland Ltd.
cím: Tallaght Business Park, Whitestown,
Dublin 24
telefon: 353-1-4046444
fax: 353-1-451-0806
Forgalmazó cég neve: Henkel Magyarország Kft. Business Unit Loctite
1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 6
Tel.: 372-5677
Fax.: 372-5678

Vészhelyzetben: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
telefon: 06-80-201-199

2. **Összetétel:**
Epoxigyanta
- | Megnevezés | CAS/EINECS | % | R-mondat | Veszélyjel |
|----------------|------------------|-------|---------------------|------------|
| Epoxigyanta | 167554-3/2168235 | 30-60 | R36/38, R43, R51/53 | Xi, N |
| Bárium-szulfát | 7727-43-7 | 10-30 | | |

3. **Veszélyesség szerinti besorolás**

Irritálja a szemet és a bőrt. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. Mérgező vízi élőlényekre és hosszútávú ártalmas khatással lehet vízi környezetre. A készítmény a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet értelmében jelölésköteles.

4. **Elsősegélynyújtás**

Belégzés esetén: az érintett személyt vigyük friss levegőre, további rosszullet esetén, kérjünk orvosi segítséget.

Bőrrel érintkezve: Bő szappanos vízzel le kell mosni. Ha irritáció lép fel, forduljunk orvoshoz.

Szembejutás esetén: legalább 15 percen keresztül, bő vízzel öblítsük. Ha irritáció lép fel, forduljunk orvoshoz.

Lenyelés esetén: a szájüreget vízzel öblítsük ki, majd igyunk sok vizet. Hánytatni tilos!

5. **Tűzveszélyesség, tűzoltás**

Tűzoltáskor légzésvédő készülék viselése kötelező. A termék nem gyúlékony, lobbanáspontja nagyobb mint 100 °C. Oltóanyag: oltópor, hab, CO₂. Tűz esetén veszélyes bomlástermékek, mérgező gőzök, pl. szén-oxidok keletkeznek, amelyeket belélegezni tilos.

Biztonsági Adatlap a 44/2000 (XII.27) EüM rendelet alapján**6. Óvintézkedés baleset esetén**

Védőkesztyű és védőszemüveg viselése kötelező. Kis mennyiség kiömlése esetén töröljük fel papírkendővel, és azt helyezzük tartályba. Gondosan mossuk fel a szennyezett helyet szappanos vízzel vagy mosószeres oldattal. Ne engedjük be az anyagot a csatornába és a felszíni vizekbe.

7. Kezelés és tárolás

Kerüljük az érintkezést a szemmel és a bőrrel. Tartós vagy ismételt érintkezés a bőrrel kerülendő.

Tárolás eredeti tartályban 8-21 °C-on. A maradékot ne tegyük vissza a tartályba, mert a szennyeződés csökkentheti a termék élettartamát.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Munkahelyen megengedett határérték: Bárium szulfát: ACGIH: TLV 10mg/m³ 8 óra TWA.

A helyes ipari gyakorlat higiéniai szabályait tartsuk be. Ha fennáll a bőrrel való tartós vagy ismételt érintkezés lehetősége, eldobható (polietilén, természetes kaucsuk vagy egyenértékű, észterálló) kesztyű viselése kötelező.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságai

Megjelenés: fekete folyadék

Szag: enyhe

Lobbanáspont: nagyobb mint 100 °C

Sűrűség 25 °C-on: 1,8

Oldhatóság: vízben nem oldódik

10. Stabilitás és reakcióképesség

A termék normál feltételek mellett stabil. Erős savakkal, erős bázisokkal, oxidálószerekkel erőteljesen reagál.

11. Toxikológiai adatok

Belélegzés: Irritálhatja a légzőrendszert és a nyálkahártyát ha zárt térben használjuk.

Bőr: Bőrizgató hatású és túlérzékenységet okozhat.

Szemek: A termék szemirritáló hatású.

Lenyelve: Nagy mennyiséget lenyelve máj-és vesekárosodást okozhat

12. Ökotoxicitás

Csatornába vagy felszíni vizekbe juttatni nem szabad. Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A hulladék tárolása, kezelése a 98/2001 (VI. 15.) Kormányrendelet szerint történjen.

14. Szállításra vonatkozó előírások

Un szám: nincs

Légi szállítás (IATA): nincs besorolva

Tengeri szállítás: nincs besorolva

Közúti szállítás (ADR) / vasúti szállítás (RID): nincs besorolva


Biztonsági Adatlap a 44/2000 (XII.27) EüM rendelet alapján**15. Szabályozási előírások**

A készítmény a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet értelmében jelölésköteles.

Epoxigyanta alkotóelemeket tartalmaz. Lásd a gyártó által kiadott információt.

Címke: Xi

N



Irritatív



Környezeti veszély

R mondatok:

R36/38: Szem-és bőrizgató hatású.

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

S mondatok.

S 24: A bőrrel való érintkezés kerülendő

S26: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S28: Ha az anyag bőrre kerül, bő szappanos vízzel azonnal le kell mosni.

S 37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

S 61: Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap

16. Egyéb

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják, és semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak.

Dátum: 2006. 11. 07.

Bélyegző:

Cégszerű aláírás: